

Sznury dylatacyjne

Opis produktu	Poliuretanowy sznur dylatacyjny o strukturze zamkniętych komórek	
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Spływanie i profilowanie szczelin roboczych (szczelin pionowych) przeznaczonych do wypełniania przy pomocy elastycznych mas uszczelniających, • Regulowanie głębokości przestrzeni roboczych (celem niedopuszczenia do trójstronnego styku masy uszczelniającej). 	
Dane produktu SICORD		
Kolor	Szary	
Opakowanie	Średnica 6 mm	1 karton (1000 mb)
	Średnica 8 mm	1 karton (550 mb)
	Średnica 10 mm	1 karton (350 mb)
	Średnica 13 mm	1 karton (200 mb)
	Średnica 15 mm	1 karton (200 mb)
	Średnica 20 mm	1 karton (600 mb)
	Średnica 25 mm	1 karton (400 mb)
	Średnica 30 mm	1 karton (250 mb)
Uwagi i zalecenia		
Uwagi końcowe	<p>Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Sicon, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.</p> <p>Data wydania: 02/2019.</p> <p>Wszystkie dotychczas wydane karty produktu Sicord tracą ważność z dniem wydania niniejszej karty.</p>	