

Полиуретановый дилатационный профиль

Описание продукта	Полиуретановый дилатационный профиль со структурой закрытых ячеек.	
Область применения	- Уменьшение и профилирование рабочих зазоров (вертикальных) путем заполнения при помощи эластичных уплотняющих масс. - Регулирование глубины рабочего пространства (с целью не допустить до трехстороннего стыка уплотняющей массы).	
Параметры продукта SICORD		
Цвет	Серый	
Упаковка	Диаметр 6 мм	1 карт. коробка (1000 м)
	Диаметр 8 мм	1 карт. коробка (550 м)
	Диаметр 10 мм	1 карт. коробка (350 м)
	Диаметр 13 мм	1 карт. коробка (200 м)
	Диаметр 15 мм	1 карт. коробка (200 м)
	Диаметр 20 мм	1 карт. коробка (600 м)
	Диаметр 25 мм	1 карт. коробка (400 м)
	Диаметр 30 мм	1 карт. коробка (250 м)
Примечания и рекомендации		
Конечные замечания	Вышеупомянутая информация получена в результате тестов и лабораторных испытаний, проведенных ООО «Сикон Польша», что служит основанием для ее достоверности и точности. Однако, поскольку производитель не может предусмотреть всех возможностей применения своих продуктов, а условия и способ применения продуктов находятся вне какого-либо его контроля, ответственность за надлежащий выбор и применение продукта лежит на пользователе. Производитель не берет на себя ответственности за возможные повреждения или плохое состояние поверхности, которые могут быть результатом воздействия атмосферных факторов, предварительной подготовки или дефектов конструкции. Дата издания: 01/2016 Все прежние издания карты продукта SICORD теряют свою силу с момента издания настоящей карты.	