

# Żywice konstrukcyjne

sicon

www.sicon.pl

Za pomocą żywic konstrukcyjnych budowane są kluczowe warstwy systemów. Pełnią rolę spoiw jak np. w przypadku kamiennych dywanów czy tynków mozaikowych, są wykorzystywane do tworzenia warstw szepnych, ale także niektóre z nich mogą być wykorzystywane jako żywice zamykające.

Nazwa

Charakterystyka

**Siconofloor  
CS-E**

Bezbarwna, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, żywica epoksydowa o niskiej lepkości. **Doskonale nadaje się do systemów typu kamienny dywan** „Siconofloor Carpet Natural Stone” jako warstwa konstrukcyjna i zamykająca w systemach wewnętrznych. Cechuje się podwyższoną UV odpornością.

**Siconofloor  
CS-PU**

Bezbarwna, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, żywica poliuretanowa o niskiej lepkości. **Doskonale nadaje się do systemów typu kamienny dywan** „Siconofloor Carpet Natural Stone” jako warstwa konstrukcyjna i zamykająca stosowana w systemach zewnętrznych. Cechuje się UV odpornością.



Odwróć  
po więcej



**Siconofloor  
Premix Plus**

Mieszanka na bazie wody zawierająca hydrofobową emulsję akrylową oraz substancje modyfikujące, konserwujące i dodatki uszlachetniające będąca bazą do produkcji tynku mozaikowego.

**Siconofloor  
Premix**

Mieszanka na bazie wody zawierająca hydrofobową emulsję akrylową oraz substancje modyfikujące, konserwujące i dodatki uszlachetniające będąca bazą do produkcji tynku mozaikowego.

**Siconofloor  
B 50-E**

Bezbarwna, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, żywica epoksydowa konstrukcyjna o niskiej lepkości.

**Doskonale nadaje się do systemów sypanych i zacieranych jako warstwa szczipna pomiędzy gruntem a lakierem.**

**Zainteresowany?**

Odwiędź naszą stronę:  
[www.sicon.pl](http://www.sicon.pl)

**Zadzwoń lub napisz!**

tel. +48 017 860 01 16  
e-mail: [biuro@sicon.pl](mailto:biuro@sicon.pl)

